



SKINSOL A-65

MAINTENANCE DEGRAISSANT

Domaine d'application

- ✕ Solvant aliphatique de dégraissage à froid multi-usages.
- ✕ Possède un point éclair élevé avec une vitesse de séchage intéressante.
- ✕ Ne contient pas de solvants halogénés.
- ✕ Dissout graisses, huiles et favorise le décollement des dépôts charbonneux.
- ✕ Recommandé pour le dégraissage de pièces mécaniques et l'élimination de protections grasses ou cireuses.

Mise en œuvre

Nettoyage en fontaine, au trempé :

- ✕ Absorbe 40 % de son volume en huile ou graisse.

Nettoyage par pulvérisation ou à la brosse :

- ✕ Le point éclair élevé permet de travailler dans de bonnes conditions.

Nettoyage haute pression :

- ✕ Mettre le SKINSOL A-65 dans le bac à lessive.

- ✕ Régler la concentration de 1 à 5 %.

Nettoyage des produits de cocoönage (protection cireuse) :

- ✕ Pulvériser le SKINSOL A-65 pur sur la surface à déprotéger ou mettre le SKINSOL A-65 dans le bac à lessive.
- ✕ Régler la concentration en bout de lance entre 3 et 5 % rinçage HP entre 80 et 100 bars.

Caractéristiques physico-chimiques

Aspect	Liquide limpide	Point d'aniline (NF M 07.021)	Environ 70 °C
Couleur	Bleu	Indice d'acidité	Nul
Densité à 20 °C	0,79	Solubilité	Insoluble dans l'eau
Point éclair	> 61 °C	Teneur en aromatiques	< 0,05 %
Point ébullition initial	180 °C	Rigidité diélectrique	> 20 kV

Conditionnement

02921 : Bidon plastique de 1 L X 12
 02925 : Bidon métallique de 5 L
 029230 : Bidon métallique de 30 L
 0292210 : Fût métallique de 210 L

Stockage

Durée de vie : 4 ans après la fabrication.

Étiquetage

Questionner
notre Département Sécurité du
produit :

fds-msds@abax.eu



Réf : 0292-1787

Révision : 09/10/2020

Les renseignements fournis dans nos documents sont donnés en toute bonne foi. Cependant, ils ne doivent pas être considérés comme une garantie, l'utilisateur doit vérifier par des essais préalables que le produit, sous ses propres conditions opératoires, convient bien pour l'utilisation souhaitée.

ABAX - 9 Voie de Seine - 94290 Villeneuve-Le-Roi - www.abax.eu - Tel : 01.49.61.91.95
 SIRET : 62200089100037