



SKINSOL 752

MAINTENANCE DEGRAISSANT

Domaine d'application

- ✕ Solvant aliphatique de dégraissage à froid multi-usages.
- ✕ Possède une vitesse de séchage élevée.
- ✕ Ne contient pas de solvants d'halogénés.
- ✕ Dissout graisses, huiles et dépôts carbonneux.
- ✕ Recommandé pour le dégraissage de pièces mécaniques.
- ✕ Sans effet sur les composants électriques en bakélite, téflon, PVC...

Mise en œuvre

✕ Nettoyage au trempé :

- ✕ Absorbe jusqu'à 40 % de son volume en huiles et graisses sans modification de sa composition et de son efficacité même en cas d'évaporation.

✕ Nettoyage par pulvérisation :

- ✕ A la brosse et/ou par essuyage.

Caractéristiques physico-chimiques

Aspect	Liquide limpide
Couleur	Incolore
Densité à 20 °C	0,78
Point éclair Pensky Martens	> 40 °C
Solubilité	Non miscible dans l'eau
Point ébullition initial	140 °C

Conditionnement

016320 : bidon métallique de 20 L
 016330 : bidon métallique de 30 L
 0163210 : fût métallique de 210 L

Stockage

Durée de vie : 48 mois.
 Stocker à l'abri de la chaleur.

Étiquetage

Questionner
 notre Département Sécurité du
 produit :

fds-msds@abax.eu



Réf : 0163-2443

Révision : 07/09/2022

Les renseignements fournis dans nos documents sont donnés en toute bonne foi. Cependant, ils ne doivent pas être considérés comme une garantie, l'utilisateur doit vérifier par des essais préalables que le produit, sous ses propres conditions opératoires, convient bien pour l'utilisation souhaitée.

ABAX - 9 Voie de Seine - 94290 Villeneuve-Le-Roi - www.abax.eu - Tel : 01.49.61.91.95
 SIRET : 62200089100037