




FRESHEN UP

Fiche technique



Domaine d'utilisation

Freshen Up est un produit à base de résines polyuréthanes, destiné à la protection et à la rénovation des parquets vitrifiés. Prêt à l'emploi, il ne contient ni solvant, ni cire et convient aussi bien aux sols en bois qu'aux sols stratifiés. Son coefficient d'antidérapance répond à toutes les situations qui exigent des garanties de sécurité, salles de sport, écoles, escaliers... Son entretien est simple.

Domaine d'utilisation

Freshen Up est un produit de protection et de rénovation des parquets. Il agit sur la surface en créant un véritable film de protection.

Ce film a un double effet :

- ⇒ d'une part il offre une protection efficace contre l'usure (abrasion, rayures) et simplifie l'entretien quotidien (résistance aux détergents)
- ⇒ d'autre part, il ravive les surfaces rayées et ternes en donnant un aspect neuf au parquet.

Mode d'emploi

La première application de **Freshen Up** doit être faite au minimum 15 jours après une vitrification de rénovation ou une pose d'un parquet pré-vernissé d'usine.

Pour un parquet usagé, assurez-vous que la surface soit propre, exempte de toute trace de polish, cire, corps gras ou autres impuretés.

Si ce n'est pas le cas, un nettoyage du parquet avec un décapant du type **Remover** est nécessaire.

Appliquer une couche de **Freshen Up** de manière uniforme avec un chiffon doux, une éponge ou un applicateur spécial en veillant à respecter les quantités préconisées (1 litre pour 60 à 70 m²).

REMARQUE : le Freshen Up doit être appliqué sans être dilué.

Laisser sécher 30 minutes avant de replacer le mobilier.

Un sol traité avec **Freshen Up** pourra être nettoyé avec une serpillière légèrement humide et un nettoyeur neutre du type **Parkett Cleaner** mélangé à l'eau du nettoyage.

REMARQUE : Ne pas utiliser d'agents alcalins puissants, qui retireraient la couche de Freshen Up.

Renouveler le traitement avec **Freshen Up** lorsque c'est nécessaire : pour un usage domestique, 1 à 2 applications par an sont suffisantes. Les sols soumis à un fort trafic seront traités plusieurs fois par mois.

Propriétés

A l'inverse des polishes traditionnels, **Freshen Up** ne contient pas de cire. Il possède donc des propriétés particulières :

- ⇒ Antidérapance : **Freshen Up** répond à la norme DIN 18 032 d'antidérapance. Il peut donc être utilisé sans problème dans les gymnases, salles de danse, établissements publics, ...
- ⇒ **Freshen Up** n'encrasse pas le parquet et ne modifie pas son aspect.
- ⇒ Rénovation : Les sols traités avec **Freshen Up** peuvent être survitrifiés sans risque de remontée de corps gras. Avant l'application du vitrificateur, nettoyer la surface soigneusement avec d'un décapant du type **Remover** pour retirer toute trace de **Freshen Up**, et procéder à un léger égrenage.

Outils d'application

Chiffon doux, éponge ou applicateur spécial. Ne pas diluer à l'eau.

Données technique

Caractéristiques générales			
Consommation	1 litre pour 60-70 m ² environ	Conditionnement	Bidon de 1 ou de 5 litres
Séchage	Env. 30 minutes	Densité	1.0 kg/dm ³
Liant	Polyuréthane	Conservation	2 ans dans l'emballage d'origine non ouvert.
Outil d'application	Chiffon doux, éponge ou applicateur spécial		Protéger du gel