

# Scotch-Brite<sup>®</sup>

## Réf. 630, Réf. 640, Réf. 650

### Rouleaux verts pour le récurage normal

#### Fiche Technique

FT-201- Page 1 / 1

Septembre 2003 – Annule et remplace version Juin 2001

#### Description :

Identique au produit Réf. 96, mais en rouleaux à découper ( Ref 630 et 650) ou pré-découpés (Ref 640). Ce rouleau vert de nettoyage et de récurage multi-usage en fibres synthétiques de haute qualité est constitué d'une nappe non tissée à structure ouverte imprégnée d'une résine résistante contenant des particules abrasives réparties de façon homogène.

#### Avantages :

- Excellentes performances de récurage, détache les résidus alimentaires brûlés.
- Souple, se faufile dans les recoins et les endroits difficiles d'accès.
- Nappe à structure ouverte, facile à nettoyer.
- Ne retient pas et ne laisse pas couler les produits nocifs.
- Récurer sous l'eau chaude avec les produits d'entretien habituels (peu sensible aux solvants à base d'hydrocarbure).
- Très bonne longévité.
- Performances régulières pendant toute la durée de vie du tampon.
- Réf 640 : facile d'emploi et économique – tampons pré-découpés.

#### Utilisation :

Ce produit peut être utilisé humide ou à sec pour récurer les plats et les casseroles, nettoyer les rôtissoires et la plupart des ustensiles de cuisine. Il permet également d'effectuer divers travaux de net-

toyage manuel en environnement industriel, dans les bâtiments, etc. (sols, escaliers, bureaux, comptoirs, etc.)

Les nappes Scotch-Brite™ Réf. 650, Réf. 630, Réf. 640 sont moyennement abrasives et ne sont pas recommandées pour les surfaces sensibles aux rayures.

#### Entretien :

Rincer la nappe à l'eau claire après chaque utilisation.  
Au besoin, retirer les résidus incrustés dans la nappe à l'aide d'une brosse en nylon ou la tremper dans une solution de nettoyage pour dissoudre les résidus alimentaires brûlés.

#### Caractéristiques :

Propriété	Valeur nominale
Poids	580 g/m <sup>2</sup>
Epaisseur	8,5 mm
Dimensions	
• Largeur	158 mm (Ref 630 et 650) 200 mm (Ref 640)
• Longueur	3 m (Réf.630) 5 m (Réf.650) 4 m (Réf.640)
Impression :	Logo 3M blanc sur un côté (Ref 630 et 650)
Couleur	Vert foncé
Abrasion *	3,1 g retirés
Composition :	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fibres nylon</li> <li>• Grains abrasifs</li> <li>• Résine synthétique</li> </ul>

*Test de Schiefer sur une plaque de Plexiglas (après 5000 révolutions avec un tampon neuf)*

#### Conditionnement :

6 rouleaux par cartons  
Poids net du carton :  
Réf. 630 : 2,35 kg  
Réf. 650 : 3,40 kg  
Réf. 640 : 3,40 kg

#### Volume du carton :

Réf. 630 : 41 dm<sup>3</sup>  
Réf. 650 : 63 dm<sup>3</sup>  
Réf. 640 : 67 dm<sup>3</sup>

#### Palettisation Europalette:

Réf. 630 : 18 cartons  
Réf. 650 : 12 cartons  
Réf. 640 : 10 cartons

#### Etiquetage :

Multilingue. Ref 630 et 650 : Etiquette en carton agrafée à l'extrémité du rouleau  
Ref 640 : Film retractable imprimé

#### Origine :

Fabriqué en France ou en Espagne dans des sites de production certifiés ISO 9002.

#### Fournisseur :

3M France, S.O.A.



**3M France Entretien et Hygiène Professionnels**  
Boulevard de L'Oise. 95006 Cergy Pontoise Cedex  
Tél. : 01.30.31.61.84 Fax : 01.30.31.62.11