



Rinçage VM2

RINÇAGE VAISSELLE MACHINE

Le Rinçage VM2 est un additif de rinçage spécifique pour eau dure

INDICATIONS

Produit destiné au rinçage automatique de la vaisselle (monozone / tunnel / lave-verre).

Adapté aux conditions difficiles, le Rinçage VM2 permet d'activer le séchage, en garantissant l'éclat de la vaisselle et des verres. Conforme à l'arrêté français du 8 septembre 1999 concernant les produits de nettoyage pour le matériel pouvant entrer en contact avec les denrées alimentaires.

COMPOSITION

Tensio-actifs non ionique et anionique, acide organique.



CONDITIONNEMENTS

4 bidons — 5kg réf : 1960548

6 flacons — 1L réf : 1960554

SES MAXI : 4 bidons — 5kg réf : 1960717

USAGE PROFESSIONNEL

MODE D'EMPLOI

Solution concentrée pour usage professionnel.

Doser le produit automatiquement entre 0,25 g/l et 0,5 g/l en fonction de la dureté de l'eau

DONNÉES PHYSICO-CHIMIQUES

Solution incolore

Densité à +20°C : \approx 1,029

pH du produit pur à +20°C : \approx 2,2

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Dangereux - respectez les précautions d'emploi (établies selon les règles européennes en vigueur en matière de classification et d'étiquetage des produits chimiques).

Stockage entre +5°C et +35°C.



Rinçage VM2

RINÇAGE VAISSELLE MACHINE



Les 4 points forts du Rinçage VM2

- Efficace en eau dure à très dure.
- Excellent résultat au niveau du séchage : rapide et sans trace.
- Acide biodégradable.
- Produit à utiliser en association avec Lavage VM2 et le Lavage VM maxi.


DOSAGE

De 0,25 g/l à 0,5 g/L.

MATÉRIEL



APPLICATIONS



MÉTHODE

Produit utilisé dans le cadre du cycle de lavage vaisselle machine.