

Rue de l'Industrie, 4  
Belgium - 1400 Nivelles

Tel. +32 67 888 444  
Fax. +32 67 841 034

infoeurope@sabert.com  
www.sabert.eu

## DENOMINATION

Réf SAP : PUL46229  
 Libellé : Barq Pulp Rect Nat 2 Comp 23x16cm 4x75p  
 Matière : FIBRE NATU  
 Couleur : naturel  
 Range : BePulp



## SPECIFICATIONS PRODUIT

	Valeur	Tolérances
Largeur (mm) :	165	1mm
Diametre (mm) :		1mm
Longueur (mm) :	228	1mm
Hauteur (mm) :	48	1mm
Volume utile (ml) :		1mm
Volume total (ml) :	800	1mm
Poids net à la pièce (g) :	30.00	2,5g

## SPECIFICATIONS SOUS-CONDITIONNEMENT (Pack)

Nbre pièce/sachet :	75	Type de matériau d'emb :	011-07- Sac PE fermé
Poids matériau d'emballage (g):	8	Etiquette :	<input type="checkbox"/>
Dim. pack (mm) :	228 x 165 x 310	Poids de l'étiquette (mg):	0
Poids du pack (g) :	2,258.00	EAN :	0

## SPECIFICATIONS CONDITIONNEMENT CARTON

Dim. extérieures Lxlxh (mm) :	475 x 355 x 355	Volume carton (m3) :	0.0599
Poids de matière carton (kg) :	0.778	Type :	double cannelure
Poids total (kg) :	9.810	Etiquette/carton :	<input type="checkbox"/>
Nbre de pcs/carton :	300	Nbre étiquette :	0
Nbre de pack/carton :	4	EAN :	5410508205411

## SPECIFICATIONS PALETTE

Type :	Perdue 80 x 120	Hauteur palette incluse (m) :	1.95
Poids net palette (kg) :	15.0	Poids total palette (kg) :	260.2
Volume palette (m3) :	1.872	Etiquette palette :	<input type="checkbox"/>
Carton/palette :	25	EAN palette :	
Carton/couche :	5	Couche/palette :	5

Produit conforme au règlement européen 1935/2004 du parlement européen et du conseil 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et fabriqué dans le respect des bonnes pratiques de fabrication conformément au règlement 2023/2006/CE.  
Compostable suivant le standard EN13432.



Fibres naturelles, à base de plantes et de ressources naturelles  
 Résiste à -10°C / Résiste à l'eau et à l'huile jusqu'à 120°C (jusqu'à 200°C en fonction de l'aliment)  
 Usage pour micro-onde(max 800w 2min) et four traditionnel pour réchauffage



Related products : PUL51601 ; PUL51601F300 ; PUL51601PP ; PUL51602PP