

Rue de l'Industrie, 4
 Belgium - 1400 Nivelles

 Tel. +32 67 888 444
 Fax. +32 67 841 034

 infoeurope@sabert.com
 www.sabert.eu

DENOMINATION

 Réf SAP : PUL51602PP
 Libellé : Couv Rect 2 comp PP Transp 24x17cm 3x50
 Matière : PP
 Couleur : Clear
 Range : BePulp

SPECIFICATIONS PRODUIT

	Valeur	Tolérances
Largeur (mm) :	173	2%
Diametre (mm) :		2%
Longueur (mm) :	240	2%
Hauteur (mm) :	26	2%
Volume utile (ml) :		2%
Volume total (ml) :		2%
Poids net à la pièce (g) :	19.80	5%

SPECIFICATIONS SOUS-CONDITIONNEMENT (Pack)

Nbre pièce/sachet :	50	Type de matériau d'emb :	011-07- Sac PE bleu soudé
Poids matériau d'emballage (g) :	15	Etiquette :	<input type="checkbox"/>
Dim. pack (mm) :	240 x 175 x 394	Poids de l'étiquette (mg) :	0
Poids du pack (g) :	1,005.00	EAN :	

SPECIFICATIONS CONDITIONNEMENT CARTON

Dim. extérieures LxHxh (mm) :	570 x 260 x 420	Volume carton (m3) :	0.0622
Poids de matière carton (kg) :	0.742	Type :	double cannelure
Poids total (kg) :	3.757	Etiquette/carton :	<input type="checkbox"/>
Nbre de pcs/carton :	150	Nbre étiquette :	0
Nbre de pack/carton :	3	EAN :	5410508208313

SPECIFICATIONS PALETTE

Type :	Perdue 80 x 120	Hauteur palette incluse (m) :	2.00
Poids net palette (kg) :	15.0	Poids total palette (kg) :	105.2
Volume palette (m3) :	1.920	Etiquette palette :	<input type="checkbox"/>
Carton/palette :	24	EAN palette :	
Carton/couche :	6	Couche/palette :	4

Produit conforme au règlement européen 1935/2004 du parlement européen et du conseil 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et fabriqué dans le respect des bonnes pratiques de fabrication conformément au règlement 2023/2006/CE.

Apte à la congélation (-18°C) et au chauffage par micro onde (100°C) pour tout type d'aliment.
 Résistance au choc affaiblie à température inf. à 0°C



Related products : PUL46229