Date: Novembre 2012 Remplace: Avril 2012





# 3M<sup>TM</sup> Scotch-Brite<sup>TM</sup>

# Nettoyage des surfaces de cuisson à haute température

Poignée Surfaces Chaudes (Réf. 482), Tampon Fibres de Verre (Réf. 82G).

# Fiche Technique

FT 217

# **DESCRIPTION:**

Ce système de nettoyage des surfaces de cuisson (utilisable à haute température) est composé d'une poignée à usage spécifique et d'un tampon très résistant pour surfaces chaudes (200°C).

- <u>Poignée 482</u> : poignée en plastique marron sur laquelle est fixée une plaque métallique dotée d'un système de fixation pour le tampon.
- <u>Tampon fibre de verre 82G</u>: fin tampon marron composé de fibres épaisses très résistantes à haute température (200°C).

# **AVANTAGES:**

# • **Poignée 482 :**

- Evite le contact avec la graisse et les brûlures.
- Garantit un nettoyage de qualité par l'exercice d'une forte pression.
- Maintient le tampon 82G solidement en place.

# • Tampon fibre de verre 82G:

- Permet un nettoyage facile grâce à une structure très aérée et des particules hautement abrasives.
- Résiste aux hautes températures de cuisson.

Idéal pour le nettoyage d'appoint des surfaces de cuisson à température de fonctionnement (lors du coup de feu par exemple) pour enlever les débris alimentaires carbonisés.

## **UTILISATION:**

- Fixer le tampon 82G sur la poignée.
- Effectuer un mouvement de va-et-vient en appliquant une forte pression sur la surface chaude.

# **ENTRETIEN:**

- Rincer le tampon à l'eau chaude après chaque utilisation.
- Au besoin, retirer les résidus incrustés dans le tampon à l'aide d'une brosse en nylon.

# **CARACTERISTIQUES:**

<u>Composition du tampon 82G</u>: Fibres de verre, minéraux spécifiques, résine polymère.

	482	82G
Poids (g/unité)	230	15
Epaisseur (mm)	75	5
Dimensions (mm)	141x102	139x114
Abrasion : ①		3 g retiré

① Test de Schiefer sur une plaque de plexiglas (après 5000 révolutions avec un tampon neuf)

# **CONDITIONNEMENT:**

	482	82G
Unité/boîte	1	10
Boîte/carton	10	4
Poids du carton (kg)	3.15	1.29
Volume (dm3)	16	60
Cartons/palette	42	90

## **ETIOUETAGE:**

Chaque carton comporte une étiquette mentionnant le nom, les dimensions et le nom du fabriquant du produit qu'il contient.

### **ORIGINE:**

Fabriqué aux Etats-Unis dans un site de production 3M certifié ISO 9001 :2008 et ISO 14001 :2004.

FOURNISSEUR: 3M France S.O.A.

3M France Protection & Hygiène Professionnelles

Boulevard de l'Oise 95006 Cergy-Pontoise CEDEX **Tél : 01 30 31 61 84 / 01 30 31 61 85** 

Fax: 01 30 31 62 11 www.3MHygienepro.fr

