

# SC3500 GO



Conforme(s) aux directives CE

## SPECIFICATIONS TECHNIQUES

		SC3500 GO
Tension	V	24
Puissance Nominale	W	2658
Indice de Protection	IPxx	IP24
Classe de protection	I à III	III
Largeur Travail / Embouchure	ø mm	710 / 1050
Diamètre Brosse(s) / Nombre Brosse(s)	mm	355 / 2
Vitesse Rotation Brosse(s)	tr/min	180
Pression Brossage	kg	35 / 50
Niveau Sonore 1.5 m (dB(A) ISO 3744	dB(A)	69
Rendement Théorique / Effectif	m²/h	4260/2980
Capacité Réservoir Solution / Récupération	L	110/110
Dimensions LxIxh	cm	162x76x125
Poids à vide / en ordre de marche	kg	230 / 545
Dimensions du compartiment batterie LxIxh	cm	59x39x35

## DESIGNATION

### Equipement(s) standard(s)

	Référence	PV H.T. €
<b>SC3500 GO FULL PKD 1</b> un chargeur embarqué 25A avec câble, 4 batteries sans entretien 6V - 180Ah, 2 brosses polite, une embouchure lamelles caoutchouc, un casier à déchet	CM50000557-01	
<b>SC3500 GO FULL PKD 2</b> un chargeur embarqué 25A avec câble, 4 batteries AGM 6V - 222Ah, 2 brosses polite, une embouchure lamelles caoutchouc, un casier à déchet	CM50000557-02	
<b>SC3500 GO FULL PKD 3</b> un chargeur embarqué 25A avec câble, 4 batteries avec entretien 6V - 200Ah Tubular, plateau batteries, 2 brosses polite, une embouchure lamelles caoutchouc, un casier à déchet	CM50000557-03	

### Batterie(s)

Batteries 180Ah / 6V sans entretien (700 cycles, 4h max) - à commander par 4	80564000
Batteries AGM 6V - 222Ah (500 cycles, 4h40 max) - à commander par 4	80566222
Batteries 6V - 200Ah / 6V Tubular avec entretien (900 cycles, 4h30 max) - à commander par 4	80563200
Bac de rétention acide (pour les batteries avec entretien)	VR10048
Chargeur embarqué 25A	VR31052

### Brosse(s) / Plateau(x)

Brosse crins végétaux Union Mix ø355 mm - à commander par 2	56505806
Brosse souple Prolite ø355mm - à commander par 2	56505805
Brosse Prolène ø355 mm - à commander par 2	56505804
Brosse nylon Aglite Grit 500 ø355 mm - à commander par 2	56505803
Brosse très dure Mid Grit 240 ø355 mm - à commander par 2	56505807
Brosse moyenne Mid Lite 180 ø355 mm - à commander par 2	56505808
Brosse dure Dyna Grit 80 - ø355 mm - à commander par 2	56505802
Brosse très dure Magnat Grit 46 ø355 mm - à commander par 2	56505801
Plateau support de disque ø355mm (avec centreur) - à commander par 2	56505800

### Accessoire(s)

Kit lamelles embouchure caoutchouc	56382738
Kit lamelles embouchure Linatex	56382739
Kit lamelles embouchure PU	56382740

### Option(s)

Casier à déchet	910000795
Kit de dosage de chimie (MCE)	9100002963
Support Porte-balai et porte-manche	9100000688
Gyrophare	VR32017
Panier à accessoires	56112222

disques diamètre 355