



NETTOYEUR VAPEUR

SG-08/SG-10

PRESSION

4,5-6 bar

DÉBIT

50-80g/min

PUISSANCE ABSORBÉE

2-3,2 kW

CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES

- ▶ CHAUDIÈRE ÉLECTRIQUE
- ▶ ANTI-BUG
- ▶ ARRÊT AUTOMATIQUE
- ▶ SÉCURITÉ
- ▶ ERGONOMIE
- ▶ FLEX POWER
- ▶ DURABILITÉ

UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

AUTOMOBILE



HO.RE.CA.



INDUSTRIE ALIMENTAIRE & DISTRIBUTEURS



GRANDS ESPACES COMMUNS



SG-10

CHAUDIÈRE AVEC RÉSERVOIR DE REMPLISSAGE AUTOMATIQUE

SPÉCIFICATIONS



POIGNÉE POUR TRANSPORT FACILE



STRUCTURE EN ACIER INOXYDABLE POUR LES ZONES OÙ L'HYGIÈNE EST ESSENTIELLE

INDICATEUR NUMÉRIQUE DE:
- TEMPÉRATURE DE LA CHAUDIÈRE
- PRÊT À L'USAGE VAPEUR
- MANQUE D'EAU

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		SG-8 S 4507 M	SG-10 S 5007 M	SG-10 S 6008 M
Référence		GNVA40036	GNVA40037	GNVA40038
RENDEMENT				
Pression	bar/Mpa	4,5/0,45	5/0,5	6/0,6
Débit	g/min	~ 50÷60	~ 60÷70	~ 65÷80
Température max. de la vapeur	°C	150	160	165
Temps de démarrage	min	~ 8	~ 3	~ 2,5
Alimentation électrique	Ph-V-Hz	1-230-50	1-230-50	1-230-50
Puissance d'absorption	kW	2	2,2	3,2
Volume de la chaudière	l	2	1,8 (recharge continue)	1,8 (recharge continue)
Réservoir à eau	l	-	2,5	2,5
Dimension (L x l x H)	cm	45x28x31	45x28x31	45x28x31
Poids	kg	10	8	10

ÉQUIPEMENT STANDARD

RÉFÉRENCE: IPIP40019
POIGNÉE + TUYAU
VAPEUR 2,5 m



RÉFÉRENCE: MPVR40851
TUBE D'EXTENSION
L = 500 mm (2 PIÈCES)



RÉFÉRENCE: MPVR40852
BUSE POUR JOINTS



RÉFÉRENCE: SPPV40052
NETTOYEUR DE VITRE



RÉFÉRENCE: SPPV40053
BROSSE POLYVALENTE



RÉFÉRENCE: SPPV40054
BROSSE TRIANGULAIRE



RÉFÉRENCE: SPPV40055
LANCE À VAPEUR
COURBÉE L = 175



RÉFÉRENCE: SPPV40056
BROSSE RONDE AVEC
POILS EN POLYESTER D.28



RÉFÉRENCE: SPPV40057
BROSSE RONDE AVEC
POILS EN LAITON D.28



RÉFÉRENCE: SPPV40058
TISSU RECTANGULAIRE



ACCESSOIRES OPTIONNELS

RÉFÉRENCE: MPVR40857
BOUTEILLE DE
REPLISSAGE



RÉFÉRENCE: AZMC40024
CLÉ POUR ENTRETIEN



RÉFÉRENCE: KTRI40446
CHARIOT

