

460

Code GEH

010231 (T 8/9 - L)

POINTS FORTS

- Gant souple et doux, absorbant la transpiration, au port continu très confortable et à la bonne résistance mécanique
- Protège la main des produits chimiques de façon étanche, en restant souple, jusqu'à -20 °C de température extérieure
- Imperméabilité pour les travaux en milieux humides ou gras, avec une prise sécurisée des objets
- Surface assurant une tactilité et une préhension meilleure
- Hygiène préservée
- Protection efficace contre le froid
- Design facilitant les gestes et le port en continu
- Protection étendue sur l'avant-bras

CARACTÉRISTIQUES

- Enduction totale, enduction supplémentaire sur toute la main
- Bord surpiqué
- Finition rugueuse sur toute la surface
- Forme anatomique
- Tricot sans couture
- Doublure acrylique fixe



DOUBLURE: Acrylique
Coton

LONGUEUR: 300 mm (11.8 in.)

ENDUCTION: PVC

THICKNESS: N/A

PRÉHENSION: Rugueuse

COULEUR: Orange

INDUSTRIES




Transport, Services publics, Logistique, Chimique, Pétrochimique, Secteur maritime, Construction, Agriculture

SIZE:
07 - 10

STORAGE & CARE:

Les descriptions, caractéristiques, applications et photos sont données à titre indicatif et ne sauraient constituer un engagement contractuel. Le fabricant se réserve le droit d'y apporter toutes les modifications jugées par lui nécessaires.



EN 511:2006



121