

ultra tech®

EFFACE GRAFFITI

Nettoyant graffiti

Non caustique, sans soude ni potasse
Non corrosif - Sans solvant chloré
Actif sur marquages : peintures et encres
Facilement biodégradable
OCDE 301F en 28 jours



Le
écologique
OCDE 301 F
Facilement
biodégradable



Elaboré en laboratoire
à systèmes qualité
certifiés
ISO 9001
et environnement
ISO 14001

> Utilisation

Pour les professionnels chargés de l'effaçage des graffitis. Nettoie efficacement les surfaces lisses : aluminium et anodisé, carrelage, verre, panneaux stratifiés et de signalisation. Évite l'utilisation de décapants peintures présentant des risques toxicologiques.

> Mode d'emploi

Prêt à l'emploi. Appliquer directement sur la surface à nettoyer à l'aide du boîtier aérosol ou d'un pinceau ou d'un chiffon préalablement imprégné. Laisser agir et observer l'action sur le graffiti, racler, et terminer par un rinçage à l'eau claire ou essuyer soigneusement avec un chiffon humide. Renouveler l'opération si nécessaire dans le cas de supports poreux, et laisser agir de quelques minutes à quelques heures. Effectuer un test préalable sur des matériaux sensibles aux nettoyants solvantés par application au chiffon sur une surface limitée afin de valider la compatibilité du support avec l'efface graffiti.

> Composition

Préparation à base d'une combinaison synergisée de composés oxygénés et **d'origine végétale à fort pouvoir solvant des encres et peintures.**

Biodégradabilité ultime des agents de surface selon le règlement (CE) n° 648/2004 et ses modifications. Préparation non soumise à l'étiquetage de nocivité d'après la directive européenne en vigueur et suivant le règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP) et ses adaptations (règlement (CE) N° 790/2009. Formule déposée au centre antipoison N° ORFILA : +33 (0)1 45 42 59 59.

> Caractéristiques

- État physique : Liquide.
- Aspect : Fluide.
- Masse volumique : 944 g/L +/- 20 g/L.
- Réaction chimique : Neutre.
- Point d'éclair : 103 °C afnor coupe fermée.
- Odeur : Peu perceptible.
- Couleur : Incolore.

> Précautions d'emploi

En cas de contact avec les yeux laver immédiatement et abondamment à l'eau et consulter un spécialiste. Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer compatibilité et temps de contact appropriés. FDS disponible sur demande. Utilisation réservée aux professionnels.

> Logistique

	500 mL
Conditionnement	flacon
Colis	6 flacons
Colis dimensions extérieures (cm)	20,5 x 14,5 x 25,5 H
Poids brut	3,6 kg
Code produit	029058

Ces informations, données à titre indicatif, sont le reflet de nos meilleures connaissances. Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité. Photos non contractuelles.



Parc d'Activités des Cortots
12, rue des Cortots - 21121 Fontaine-lès-Dijon
Tél. : 0810 026 826 - geh@geh.fr - www.geh.fr

TECHNIQUE & MAINTENANCE